

# BonaAdhesives GluClic

## Popis produktu:

Žluté disperzní lepidlo bez rozpouštědel, skupiny D 3 dle normy EN 204. Je vhodné k lepení různých druhů dřevěných spojů typu dřevo / dřevo a dřevěných materiálů v interiéru. Zvláště vhodné je pro lepení na pero a drážku u hotových a laminátových parketových prvků, dřevotřískových i OSB desek při plovoucím uložení.

## Vlastnosti

- Dobrá odolnost proti vodě
- Rychlá přilnavost
- Příznivá otevřená doba
- Univerzální použití



## TECHNICKÁ DATA

<b>Báze:</b>	PVAC disperze
<b>Barva:</b>	nažloutlá
<b>Viskozita:</b>	vysoce viskózní
<b>Hustota:</b>	1000 [kg/m <sup>3</sup> ]
<b>Doba ztuhnutí:</b>	asi 90 min. při pokojové teplotě
<b>Možnost zatížení:</b>	cca. po 24 hod. podle druhu dřeva, savosti podkladu a mikroklimatu
<b>Čistící prostředek:</b>	voda - u nezaschlého lepidla
<b>Kód GIS:</b>	D1, bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
<b>Kód odpadu:</b>	08 01 12
<b>Spotřeba:</b>	cca. 10 až 25 ml na běžný metr spáry
<b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b>	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
<b>Trvanlivost a podmínky skladování:</b>	6 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem! Skladování a přeprava při teplotách od +5 do 25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí! V létě skladujte v chladu a suchu.
<b>Balení:</b>	karton 20x 0,75 kg

## ZPRACOVÁNÍ

Plochy, které se mají lepit musí být čisté a zbavené prachu. Teplota vzduchu a materiálu by měla být minimálně 15 °C. Odřízneme šikmo uzavírací špičku. Lepidlo nanese sytě na horní stranu drážky a poté dílec parkety přiložíme perem k před tím položenému dílci a rukou přitlačíme. Následně přiklepeme pomocí kladiva a dřevěné podložky nebo přitlačného železa, či stahovacího přípravku.

Pozn.: Lze použít i k lepení parketových a laminátových prvků se systémem Click.

Lepidlo je správně nadávkováno, když ho ze spáry mezi dvěma dílci v malém množství vytlačíme na povrch. Přebytečné lepidlo doporučujeme u hotových parket a laminátových podlah ihned setřít navlhčeným hadříkem.

**Zatížení:** Po 24 hodinách, v závislosti na druhu dřevěného materiálu, absorpční schopnosti podkladu a klimatu místnosti, je možno podlahu brousit, lakovat, a pod.

**Dodržujte též pokyny pro zpracování od výrobce parket.**

## RIZIKOVÁ OPATŘENÍ

### Riziko ohrožení zdraví:

Bona GluClic není klasifikován jako látka zdraví nebezpečná. Ekvivalent výrobku schválen SZÚ PRAHA pod č. CZŽP 12-2998/97C, Ex.: 370512 jako výrobek nepředstavující zdravotní riziko při doporučeném způsobu použití. Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a větrejte.

### Riziko ohrožení životního prostředí:

Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostředí.

**Nebezpečí požáru:** výrobek nepředstavuje nebezpečí požáru. Je ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina.

### Bezpečnostní upozornění:

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání-S věty:

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice

### Opatření první pomoci:

Zamezte styku s kůží. Při styku kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontaminované oblečení okamžitě odložte.

Při požití vypijte ihned několik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

### Opatření při nechtěném úniku látky:

Zamezit kontaktu s kůží a očima. Zamezit úniku do vod a kanalizace. Zachytit do textilií, dřevěných pilin nebo jiných absorbentů a předat na řízenou skládku.

### Informace o zneškodňování:

Způsoby zneškodňování látky/přípravku/kontaminovaného obalu:

Nespotřebované materiály nebo obaly (plastové nebo plechové obaly), zneškodněte v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. jako nebezpečný odpad v místech určených pro sběr nebezpečných odpadů.

### Nakládání s obaly:

Identifikační značka

- grafická značka podle ČSN 77 0052-2 obr. 2
- abecední kód PE-HD (Vysokohustotní lineární polyetylén)
- číselný kód 02
- piktogram na etiketách: INTERSOH RECYCLING a Grüne punkt (Zelený bod).

Recyklace nebo případné jiné využití obalů je možné po vymytí vnitřku obalů vodou (ihned po spotřebování obsahu). Nepoužívat však pro potravinářské účely. Výrobky v opakovaně použitelných obalech nedodáváme.

**Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.**

**Výrobce:** Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany,  
Tel.: 0049-64 31-40 08-0, Fax: 0049-64 31-40 08-2, email: bona@bona.com

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161