



Elastic System

# Bona ES Power Remover

## Technický list

Vysoce účinný čistič pro hloubkové čištění

**Bona ES Power Remover je vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistící prostředek, vyvinutý pro čištění (odmaštění) elastických podlah typu PVC, linoleum, LVT nebo Elastomer, před aplikací produktů řady Bona Elastic System. Díky speciálnímu složení je obzvláště vhodný pro rozpouštění nepoddajné nečistoty a zbytků čistících a ochranných produktů. Bona ES Power Remover by měl být použit pouze v případě, je-li čištění pomocí Bona ES Remover nedostatečné.**

- Speciální čistící prostředek z řady Bona Elastic System
- Mírně pěňivý
- Bezpečné a účinné odstranění starých nečistot
- Spolehlivě rozpouští staré zbytky produktů na ochranu a čištění podlahy

### Technická data

Báze:	zředěný roztok povrchově aktivního činidla
Teplota zpracování:	při čištění musí být teplota v místnosti a teplota materiálu mezi + 10°C až + 25°C
pH:	cca. 8,8 (koncentrát)
Zápach:	citron
Dávkování:	1:1 (10 litrů čističe na 10 litrů vody) – 1:10
Náradí k aplikaci:	Bona Power Scrubber (zelené nebo černé kartáče) Bona FlexiSand (unašeč Bona Power Drive nebo Quattro) Bona diamantové brusivo P80/120, Bona SandScrad Pad, Bona Cleaning Pad
Povinné označování:	H319 Způsobuje vážné podráždění očí
Trvanlivost:	minimálně 2 roky od data výroby při skladování v neotevřeném originálním obale
Skladování / přeprava:	neskladujte pod +5°C, chraňte před mrazem. Skladujte v chladném prostředí, v letním období (ne nad + 25°C).
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Číslo kódu odpadu:	200129
Balení:	5 litrů

*Dodržujte upozornění v našem bezpečnostním listě.*

### Zpracování

#### Čištění pro renovaci (pomocí ES200 Colour):

1. Nejprve odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).
2. Místa, kde je možné nebezpečí proniknutí vlhkosti (poškozením povrchu, chybějící spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.
3. Smíchejte roztok dle úrovně znečištění.
4. Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte reagovat po dobu cca 20 minut.
5. Poté zbruste mokry povrch pomocí Bona FlexiSand, s použitím unašeče Bona Power Drive v kombinaci s diamantovým brusivem Bona Diamond Abrasives (zrnitost P80). Nebo můžete použít standardní unašeč s Bona Scrad padem dohromady s párem koleček Bona Diamond Abrasive zrnitost P80.
6. Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje účinnost čištění) nebo jinou vhodnou čistící metodou.
7. Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před další aplikací produktů.

VYHOTOVENO 10/2017

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona ES Power Remover

## Technický list

### Vysoce účinný čistič pro hloubkové čištění

8. Nechte podlahu řádně zaschnout. Linoleum nesmí být přetřeno dříve než 12 hod. po aplikaci hloubkového čistícího produktu!

#### Čištění pro renovaci (pomocí ES200 transparentní):

1. Nejprve odstraňte suchou metodou volné nečistoty z podlahy (vysátím, zametením).
2. Místa, kde je možné nebezpečí proniknutí vlhkostí (poškozením povrchu, chybějící spáry apod.) je třeba profesionálně opravit.
3. Smíchejte roztok dle úrovně znečištění.
4. Naneste roztok na povrch a důkladně a rovnoměrně ho rozetřete. Nechte reagovat po dobu cca 20 minut.
5. Poté zbruste mokry povrch pomocí Bona FlexiSand, s použitím unašeče Bona Quattro v kombinaci s diamantovým brusivem Bona Diamond Abrasives (zrnitost P120). Nepoužívejte Bona Power Drive jelikož by po broušení povrchu zanechal viditelné drobné škrábance.
6. Setřete špinavou kapalinu pomocí Bona Power Scrubber (kartáčování zesiluje účinnost čištění) nebo jinou vhodnou čistící metodou.
7. Na závěr neutralizujte povrch pomocí Bona Power Scrubber a čisté vody před další aplikací produktu.
8. Nechte podlahu řádně zaschnout. Linoleum nesmí být přetřeno dříve než 12 hod. po aplikaci hloubkového čistícího produktu!

Přečtěte si prosím zvláštní pokyny pro péči a čištění.

#### Složení

5-15% neionické povrchově aktivní látky  
1-5% anionické povrchově aktivní látky  
Parfémy  
Pomocné látky  
Benzyl alcohol

#### Poznámka

- Bona Diamantové brusivo může být opláchnuto v případě, že je plně zaneseno špinou. Prodlužuje se životnost brusiva.
- Důležitá je dostatečná neutralizace vodou podlah typu linoleum, aby se zajistilo řádné přilnutí laků řady Bona ES – použití čistícího systému Bona Power Scrubber je nutné.
- Nepoužívejte unašeč Bona Power Drive na podlahy, které budou pouze přelakovány Bona ES200 transparentním lakem.
- Nenechte roztok zaschnout, udržujte povrch mokry, a to během celého procesu čištění.
- Doporučujeme udělat test čističe s rozdílným poměrem, aby se vyzkoušelo, který poměr je nejúčinnější.
- Namíchaný poměr čističe s vodou musí vždy zohledňovat druh podlahy a míru znečištění.

#### Dodržování zásad bezpečnosti:

Naše návrhy a doporučení jsou pečlivě formulovány na základě našich všeobecných standardních podmínek a informací, které máme k dispozici. Pokyny pro tuto úpravu a zpracování jsou vytvořeny na základě našich dlouholetých znalostí. Ty však uživatele nezavazují povinnosti testovat návrhy a výrobky, s cílem určit jejich vhodnost pro daný účel (např. testováním vzorků povrchů v souladu s DIN 18365). Předpokládá se dodržení upozornění na obalech, etiketách produktu a dodržení informací a pracovního postupu v technickém listu při použití a zpracování produktu v komerčních prostorech, stejně jako povinné označení příslušných technických standardů a směrnic, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy. Po zveřejnění těchto oznámení jsou veškeré předchozí informace o produktu neplatné.

Servisní telefonní číslo pro Německo 0 180 42 66 283

Servisní telefonní číslo pro Rakousko 0 800 22 52 82

Servisní telefonní číslo pro ČR a SR +420 211 153 340

VYHOTOVENO 10/2017

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349