


Bona HOME Olej na dřevěné podlahy a údržbu

Technický list

Součástí systému Bona Home pro renovaci dřevěných podlah



Bona Home Olej na dřevěné podlahy a údržbu

- Velmi odolný vůči skvrnám
- Odpuzuje vodu
- Vysoká vydatnost
- Jednoduchá aplikace

BONA HOME OLEJ NA DŘEVĚNÉ PODLAHY A ÚDRŽBU pro impregnaci / první ošetření nelakovaných dřevěných podlah a nebo pro opakovanou údržbu naolejovaných dřevěných podlah v interiéru. Má vysoký obsah oleje a nízký obsah rozpouštědel. Jednoduchá aplikace s vynikajícími impregnačními vlastnostmi. Poskytuje matný vzhled povrchu a intenzivní barvu dřeva.



Krok za krokem



Technická data

Typ produktu:	modifikované rostlinné oleje
Barva:	neutral / přírodní
Spotřeba:	30 – 40 m ² / l
Balení:	750 ml, 2,5 litru
VOC:	< 130 g / l VOC
Nářadí pro aplikaci:	špachtle z nerezové oceli, bavlněný hadr, gumová stěrka
Doba schnutí:	3 hodiny
Čištění náradí:	ředidlo
Skladování, transport:	nesmí zmraznout
Skladovatelnost:	2 roky neotevřené

Příprava

Vybruste podlahu na holé dřevo. Povrch musí být čistý, zbavený brusného prachu a jiných nečistot. Výrobek by měl mít pokojovou teplotu a před použitím je třeba jej důkladně promíchat. Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.

Aplikace

APLIKACE A PRVNÍ OŠETŘENÍ

1. Na podlahu naneste tenkou vrstvu oleje pomocí nerezové špachtle nebo gumové stěrky (bílá).

VYHOTOVENO 5/2018

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona HOME Olej na dřevěné podlahy a údržbu

Technický list



2. Nechte olej 15-20 minut absorbovat (prosáknout) do podlahy. Poté odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem.
3. Nechte povrch zaschnout po dobu cca 12 hodin.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků a odolnějšího povrchu naneste druhou tenkou vrstvu oleje. Po 15-20 min. odstraňte přebytečný olej a vytřete povrch do sucha. Než začnete podlahu znova zatěžovat, nechte ji zaschnout cca 24 hodin.

Před mokrým čištěním nebo před opětovným položením kobereců ponechte podlahu vytvrdnout po dobu 1 týdne. Pro rychlejší aplikaci a dosažení vyšší kvality povrchu lze rovněž použít jednokotoučový stroj.

UPOZORNĚNÍ: Bona Olej na dřevěné podlahy a údržbu obsahuje vysychavé oleje. Nebezpečí samovolného vznícení. Nasáknuté hadry, utěrky, pady a podobný materiál skladujte pouze v uzavřených nádobách nebo ve vodě.

Údržba

Očistěte povrch čisticím prostředkem Bona Čistič na olejované podlahy a nechte podlahu důkladně zaschnout.

1. Naneste tenkou vrstvu oleje na podlahu pomocí nerezové špachtle nebo bavlněným hadrem.
2. Po 15-20 minutách odstraňte přebytečný olej bavlněným hadrem a vytřete povrch do sucha.
3. Nechte schnout po dobu cca 12 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Bona Olej na dřevěné podlahy a údržbu obsahuje vysychavé oleje. Nebezpečí samovolného vznícení. Nasáknuté hadry, utěrky a podobný materiál skladujte pouze v uzavřených nádobách nebo ve vodě.

BONA HOME SYSTÉM PRO RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH

Renovace vaší podlahy může být zážitkem, jakožto každé vylepšení domácnosti. Je dobré však vědět, jak na to. Proto jsme vyvinuli systém produktů Bona Home a návod krok za krokem, jak naše prémiové produkty používat správně. Pro více informací nás navštivte na www.bona.com/cz. Vaše podlaha bude vypadat jako nová. Bona Home – krok za krokem k nové podlaze.