

Bona Spárový tmel

Technický list

Pro vyplnění spár parketových a jiných dřevěných podlah.
Použijte před aplikací Bona Základního laku.

Bona Spárový tmel je roztok k přípravě tmelu na vodní bázi. Je určen po smíchání s jemným brusným prachem k vytmelení spár mezi parketami před aplikací základního laku. Vhodný pro všechny druhy dřeva. Bez zápachu, nehořlavý a bez nebezpečných vlastností, dobře se aplikuje, rychle schne a snadno se brousí.

- Nehořlavý
- Univerzální použití
- Snadná aplikace, snadné broušení
- Rychleschnoucí

Technická data

Nářadí pro aplikaci:	nerezová špachtle
Spotřeba:	cca. 1 litr na 10 m ² (v závislosti na šířce spár)
Doba schnutí:	30 – 45 min. při 20 ⁰ C / 60% RH
Klasifikace:	Nepodléhá povinnosti označování nebezpečných látek, nehořlavý.
Kód odpadu:	08 01 12
Likvidace obalů:	Prázdnou nádobu (PEHD) likvidujte prostřednictvím sběrného systému. Nevylévejte do kanalizace.
Skladování a transport:	Při teplotách +5 až +25 ⁰ C. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladovatelnost:	v neotevřených originálních obalech min. 12 měsíců od data výroby.
Balení:	1 l

Pracovní postup

1. Před použitím Bona Spárový tmel dobře protřepejte v kanystru a smíchejte s čistým brusným prachem z posledního broušení (zrnitost P100 – 120) do pasty vhodné k tmelení. Nanášejte po celé ploše podlahy nerezovou špachtlí. Široké spáry vytmelte dvakrát.
2. V závislosti na teplotě v místnosti a vlhkosti vzduchu činí doba schnutí zhruba 30 – 45 minut.
3. Celou plochu podlahy znovu přebruste brusivem o zrnitosti P100 – 120 a přelakujte běžným postupem Bona Základním lakem.

Pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- S 29 Nevylévejte do kanalizace.
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Opatření první pomoci:

Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou (po dobu 15 min.) a vyhledejte lékařskou pomoc.

Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz v sekci Pro domácnosti.

Povrchová úprava



Bona®